



LEVELFiX Série 650

Lasers professionnels pour la construction



Série 650 Lasers professionnels pour la construction

Lasers fiables pour la construction

Avec un laser LEVELFIX de la série 650 entre les mains, vous disposez d'un partenaire professionnel pour tous les travaux d'aménagement. Les lasers sont conçus pour une utilisation quotidienne, sont faciles à utiliser et disposent de toutes les fonctions nécessaires pour les travaux standards dans la construction, l'intérieur et la finition.

FIABILITÉ

La série 650 est dotée d'une fonction TILT qui vous permet de toujours travailler avec la bonne taille. Lorsque la fonction TILT est activée, le laser continue de vérifier la hauteur. La hauteur change-t-elle en raison de chocs violents ou d'un mouvement indésirable du laser, par exemple ? Le laser se bloque alors pour éviter les erreurs de mesure gênantes.

FONCTIONNALITÉ

Les lasers de la série 650 ont d'excellentes caractéristiques, telles que la construction IP66 qui protège le laser de la poussière et de l'humidité. Les lasers ont une précision de 4,8 mm/100 mtr et une batterie Li-ion amovible actualisée qui vous permet de travailler avec votre laser jusqu'à 55 heures avec une seule charge.

La fonction de biseau manuel vous permet de régler rapidement et facilement un biseau sur l'axe x ou y.

La série 650 est équipée de la technologie Bluetooth qui, avec l'application gratuite LEVELFIX APP, vous permet de contrôler le laser à distance et de régler la protection antivol.

GARANTIE

Notre garantie met l'accent sur la qualité et la fiabilité de nos produits. Les lasers LEVELFIX sont fournis avec une garantie du constructeur de 4 ans *.

Si un instrument est défectueux en raison d'un défaut de production ou de matériaux, il sera remplacé ou réparé sans frais.

(* après inscription via notre site internet dans les 2 semaines date d'achat.)

Série 650 Quel modèle correspond à vos besoins professionnels ?

Spécifications	650Hb	650H	650HV	650HVG
				
Numéro d'article	554600	554610	554620	554630
Fonctions		 	   	   
Précision à 10 m	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Étanchéité	IP66	IP66	IP66	IP66
Portée avec le récepteur	≤ 600 m	≤ 600 m	≤ 600 m	≤ 300 m
Tours par minute (tr/min)	600	600	0, 150, 300, 600	0, 150, 300, 600
Alimentation	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Diode laser Classe laser	rouge 2m	rouge 2m	rouge 2m	vert 2m
Type de diode laser	HighPower	HighPower	HighPower	HighPower
Connect (APP)	non	oui	oui	oui
Fonction « Tilt »	oui	oui	oui	oui
Pente	non	manuel, X / Y-as	manuel, X / Y-as	manuel, X / Y-as
Fonction de plomb	non	non	oui	oui
Garantie	4 ans	4 ans	4 ans	4 ans

Choisissez votre modèle

650Hb	Art.no.	Livraison	650H	Art.no.	Livraison
	554600	Avec récepteur numérique RLD100R, batterie et chargeur		554610	Avec récepteur numérique mm DLD100GR, batterie et chargeur
	554601	Set avec trépied 1.8 m et mire		554611	Set avec trépied 1.8 m et mire
	554606	Set avec récepteur mm DLD100GR			
	554607	Set avec récepteur mm DLD100GR, trépied 1.8 m et mire			
650HV	Art.no.	Livraison	650HVG	Art.no.	Livraison
	554620	Avec récepteur numérique RLD100GR, télécommande, cible, batterie et chargeur		554630	Avec récepteur numérique RLD100GR, télécommande, cible, batterie et chargeur
	554621	Set avec trépied 1.8 m et mire		554631	Set avec trépied 1.8 m et mire
	554622	Set avec trépied 2.7 m et mire		554632	Set avec trépied 3.0 m et mire
	554626	Set avec récepteur mm DLD100GR		554636	Set avec récepteur mm DLD100GR
	554627	Set avec récepteur mm DLD100GR, trépied 1.8 m et mire		554637	Set avec récepteur mm DLD100GR, trépied 1.8 m et mire
	554628	Set avec récepteur mm DLD100GR, trépied 2.7 m et mire		554638	Set avec récepteur mm DLD100GR, trépied 3.0 m et mire

DLD100GR & RLD100GR Les récepteurs de LEVELFIX

LEVELFIX RLD100GR - Digitale ontvanger



Le RLD100R est compatible avec les lasers rotatifs à faisceau visible rouge et vert et dispose d'une portée de ≥ 300 mètres.

Ce récepteur robuste est doté d'une grande fenêtre de réception et est conçu pour faciliter son utilisation au quotidien.

Le RLD100GR est robuste, doté d'un boîtier résistant aux chocs et aux impacts, et étanche (IP66).

LEVELFIX DLD100GR - Récepteur numérique avec affichage en mm



Le DLD100GR est compatible avec tous les lasers rotatifs à faisceau rouge ou vert. Le récepteur est doté d'une grande fenêtre de réception, d'un écran éclairé et lisible, et offre une portée de travail de ≥ 300 mètres.

Ce récepteur unique affiche la distance par rapport à la ligne zéro en millimètres. Le récepteur dispose d'une position zéro réglable. La reprise des hauteurs devient ainsi un jeu d'enfant.

Le DLD100GR est robuste, doté d'un boîtier résistant aux chocs et aux impacts, et étanche (IP66).

Art.no.	Livraison
554194	Récepteur numérique RLD100GR avec pince de fixation
554195	Récepteur numérique DLD100GR en mm avec pince de fixation

X

650 SÉRIE

Lasers professionnels
pour la construction



www.levelfixinstruments.com

